

918 - Hydraulická válčovačka obvodových drážek

Rozsah: ocel: 1" až 12"

měď: 2" až 6"

nerezová ocel: 1 1/4" až 12"

Hydraulická válčovačka obvodových drážek pro vytvoření standardních válčovaných drážek na potrubí ocelovém nebo měděném. Pro použití na strojích 300, 300 Compact/1233, 535 a 1224. Při válčování drážek nepoužívejte stojan 250.



Pohon 300 není součástí dodávky

- vhodná pro práci přímo na stavbě - snadná instalace i výměna rolen
- vybavena dvoustupňovou hydraulickou pumpou RAM 15 tun
- standardně se dodává se sadou rolen 2" až 12" pro ocel

www.nipo.cz

 www.nipo.sk

Kat. č.	Popis	Hmotnost kg	Kusů v balení
47222	918 drážkovačka bez montážní soupravy	34.0	1
48297	918 drážkovačka pro 300, 2" až 12"	45.0	1
57092	918 drážkovačka pro 1233/300C, 2" až 12"	58.0	1
19131	918 drážkovačka pro 1233/300C, 2" až 6"	51.0	1
48387	918 drážkovačka pro 535, 2" až 12"	52.0	1
48382	918 drážkovačka pro 1224, 2" až 12"	59.0	1

Příslušenství

Kat. č.	Popis	Hmotnost kg	Kusů v balení
48292	Montážní souprava na 300 pro 918	4.0	1
56607	Montážní souprava na 1233/300 compact pro 918	10.0	1
48397	Montážní souprava na 1224 pro 918	16.4	1
48402	Montážní souprava na 535 pro 918	10.0	1
48412	Sada rolen 1", 1 1/4", 1 1/2"	22.0	1
48407	Sada rolen 1 1/4", 1 1/2"	17.0	1
51432	Rolna s drážkou 2" až 6"	5.7	1
49217	Rolna přítlačná 2" až 6"	3.2	1
48405	Sada rolen 8" až 12"	10.0	1
48417	Sada rolen na měď 2" až 6"	8.4	1

Tloušťka stěny trubky	Jmen. průměr palce	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
	Řada 10 - mm (palce)	2.8 (.109)	2.8 (.109)	2.8 (.109)	2.8 (.109)	3.0 (.120)	3.0 (.120)	3.4 (.134)	3.4 (.134)	3.8 (.148)	4.2 (.165)	4.6 (.180)
	Řada 40 - mm (palce)	3.4 (.133)	3.6 (.149)	3.7 (.146)	3.9 (.154)	5.2 (.203)	5.5 (.216)	6.0 (.237)	7.1 (.28)	8.2 (.322)	9.3 (.365)	10.3 (.406)

Průměr trubky pro válčování drážek	Jmen. průměr v mm	25.00	32.00	40.00	50.00	65.00	80.00	100.00	150.00	200.00	250.00	300.00
	Vnější průměr mm	33.40	42.16	48.26	60.33	73.03	88.90	114.30	168.28	219.08	273.05	323.85

Model č.	Stroj	Materiál	
918	300	Ocel mm	DIN 2440, 2441, 2442, 2458 až do maximální tloušťky stěny 7,1
		Nerezová ocel	Použití do tloušťky stěny max. 5,6 mm
	300 Compact	Použití sadu rolen	48412 48407 Standardní výbava / 49217 + 51432 48405
		Měď	ISO 274 / EN 1057
	1233	Použití sadu rolen	48417
	535		
1224			



Viz. strana 83

RIDGID