

**LEISTER**

# SOLANO AT

**Lehký  
Tichý  
Odolný**



**We know how.**

# SOLANO AT

Při vývoji SOLANO AT jsme se zaměřili především na vaše postřehy a požadavky. Proto je lehčí, tišší a odolnější než jakýkoli jiný horkovzdušný ruční přístroj.

Horkovzdušná pistole

## SOLANO AT



**Praktický prachový filtr:**  
Vyměnitelný, velký, jemný a snadno čistitelný prachový filtr.



**Ovládací tlačítka:**  
Komfortní intuitivní ovládání.



**Ochrana před popálením:**  
Pro bezpečnou manipulaci s přístrojem.



**Ergonomický tvar**



Nastavitelné mezní hodnoty teploty a průtoku vzduchu



Nastavitelný přímý start



Nastavitelná funkce chlazení



Nastavitelný režim spotřeby energie





SOLANO AT - kvalitní a bezpečné zpracování složitých kožených dílců

## Horkovzdušná pistole

### SOLANO AT



- **Dlouhá životnost:** bezuhlíkový motor a výkonné topné těleso
- **Lehký, tichý:** 750 g, <65dB
- **Ekonomický:** v úsporném Eco režimu šetří až 40 % energie
- **Bezpečný:** víceúrovňový systém ochrany před přehřátím
- **Jednoduchý:** intuitivní ovládání
- **Regulovatelný:** stálý výkon díky inteligentnímu řízení teploty
- **Univerzální:** vhodný pro mnoho aplikací v různých průmyslových oblastech

#### Technické údaje

Napětí	V~	230
Příkon	W	2300
Teplota	°C	50 – 650
Průtok vzduchu	l/min (20°C)	160 - 300 [550]
Hlučnost	dB (A)	< 65
Rozměry d × š × v (Ø rukojeť)	mm	270 x 75 x 240 (45)
Hmotnost	g	750
Značka shody		CE
Třída ochrany II		□

#### Obj. č.:

162.263 SOLANO AT 230 V / 2300

162.264 SOLANO AT 230 V / 2300, s úložným boxem

## Příslušenství SOLANO AT

	<b>106.998</b> Tryska přepletovací 20 x 2 mm, 15° vyhnutá
	<b>106.999</b> Tryska přepletovací 40 x 2 mm, -15° vyhnutá
	<b>107.154</b> Tryska tubulární Ø 5 mm, 41 mm, přímá
	<b>107.006</b> Tryska základní Ø 5 mm, 130 mm, přímá
	Tryska reflektorová děrovaná <b>107.308</b> 35 x 50 mm, 75° zahnutá <b>107.309</b> 35 x 20 mm, 75° zahnutá
	Tryska reflektorová lžicová <b>107.313</b> 25 x 30 mm, 90° zahnutá <b>107.314</b> 25 x 30 mm, 90° zahnutá, bez svorek
	<b>107.319</b> Tryska reflektorová děrovaná Ø 65 mm, přímá, bez svorek
	<b>158.474</b> Tryska ochranná Ø 36.5 mm, ochranný kruh 80 mm
	<b>162.069</b> Těleso topné, 100 V / 1450 W <b>162.068</b> Těleso topné, 120 V / 1700 W <b>162.067</b> Těleso topné, 230 V / 2200 W